

ΆεόάαùãP óôï NanoBSD

Daniel Gerzo

ÊõñéÛëïò ÊáíóñùôPò

Copyright © 2006, 2009 Ç ÌÛää Ôáèìçñβùόçò ôïò FreeBSD
\$FreeBSD: release/9.1.0/el_GR.ISO8859-7/articles/nanobsd/article.sgml 38826
2012-05-17 19:12:14Z hrs \$

Ôï FreeBSD áβιάέ Ýία éáóï÷ ðñùìÝïí àìðïñééù óýìáïëï òïò FreeBSD Foundation.
ÐïëëÝò áðù óéò ëÝíáéò P òñÛóáéò íé ïðïβáò ÷ ñçóéïïðïéïÝíóáé áðù òïò éáóáóéáóáóóÝò P òïò ðùèçòÝò òïò áéá íá áéáéñβïïí òá ðñïúúíóá òïò éáññïÝíóáé àìðïñééÛ óýìáïëá. ¼ðïò áóóÝò àìðáíβæïíóáé óá áóóù òï éáβïáïí éáé áéá ùóàò áðù áóóÝò àíùñβæáé ç ÌÛää ÁíÛðóóïçò òïò FreeBSD ùóé áβιάé ðéááíúí íá áβιάé àìðïñééÛ óýìáïëá, éá ááβòá Ýία áðù óá óýìáïëá: “TM” P “®”.

Ôï Ýááñáóï áóóù ðáñÝ÷ áé ðεçñïïñβáò áéá óá áñááéáβá òïò NanoBSD, óá ïðïβá ïðïñïÝí íá ÷ ñçóéïïðïéççïÝí ðñïëáéÝíïò íá àçïéïðñáççïÝí áβáùëá òïò óóóðïáóïò FreeBSD áéá embedded áóáññïáÝò, éááíééù áéá éÛñðáò Compact Flash (P Ûëëï ìÝóï áðïèPéáðóçò).

Table of Contents

1 ΆεόάαùãP óôï NanoBSD1
2 Ñýèìéόç òïò NanoBSD2

1 ΆεόάαùãP óôï NanoBSD

Ôï NanoBSD áβιάέ Ýία áñááéáβï òï ïðïβï áíáðóýóóáóáé áíáñáÛ áðù òïí Poul-Henning Kamp <phk@FreeBSD.org>. Àçïéïðñááβ Ýία áééïéééù áβáùëï òïò óóóðïáóïò FreeBSD áéá embedded áóáññïáÝò, éááíééù áéá éÛñðáò Compact Flash (P Ûëëï ìÝóï áðïèPéáðóçò).

Ìðïñáβ íá ÷ ñçóéïïðïéççáβ áéá íá óðéá÷ òïÝí áñááéééáóïÝíáð áééùíáð, ó÷ ááéáóïÝíáð áéá áýèïεç ááéáóïÚóóáóç éáé óóíðñçόç óóóççìÛòúí óýðïò “computer appliance”. Óá óóóðïáóá òÝóïéïò áβáïòð Ý÷ïí òï ðéééù éáé éïáéóïééù òïòð áñïðïéççìÝíá ìÝóá óóï ðñïúúí. Áóóù óççáβíáé ðùð óð÷ïÛ áβιάé ðñïááéáóáóóççìÝíá ùéá óá áðáñáβðçóá ðñïáñÛñáóá. Ç óóóéáóP óóíáÝáóáé óá Ýία òðÛñ÷ïí áβéðóï éáé ïðïñáβ íá éáéóïðñáPóáé (ó÷ ááùí) áíÝóóð.

Óá ááóééÛ ÷ áñáéðçñéóóééÛ òïò NanoBSD áβιάέ:

- Óá ports éáé óá ðáéÝóá éáéóïðñáÝí ùðùð óóï FreeBSD — ïðïéïáPðïòá ðñïáñáñá ïðïñáβ íá ááéáóáóóáéáβ éáé íá ÷ ñçóéïïðïéççáβ óóï FreeBSD ïðïñáβ íá áíóúíáóùèéáβ éáé óá Ýία áβáùëï NanoBSD éáé íá éáéóïðñáPóáé ìá òïí βáéï ðñïðï.

- Άα όόόάναB όα εάεόιόναεέυιόçόά — Άί άβιάε άσεέου ίά άβιάε εÜóέ ία όι FreeBSD, όυόά άβιάε άεέέου ίά άβιάε όι Βαεί όηÜιά εάε ία όι **NanoBSD**, άεόυό άί όι όόάεάεήείΥίí ÷ άναέόçñέόόέεü Υ ÷ άε όέυδείά άόάεñάεάB άδύ όι άβιιέι όιό **NanoBSD**.
- Όι **NanoBSD** όηΥ ÷ άε ία όι όγόόçιά όά εάόÜόάόç όñιόόάόβαό άδύ άαάναöP. ΙδñάBόά άέυιá εάε ίά όι άδισόίάΥόάό άδύ όι ñάγιά όçí þñά όιό εάεόιόναάB. Άάί άβιάε άίάεάβι ίά άεόάεάόόάB όι fsck(8) ίαόÜ άδύ ίέα Üαάñιόç άεάεiδP εάεόιόναBόό όιό όόόόPιαόιό.
- Άβιάε άγέιέí ίά άçίέιόñάçεάB εάε ίά όñιόάñιόόάB Υίá άβιιέι **NanoBSD**. Ιά όç ÷ ñPόç άíυό ίυíí όάίάñβiό όεíέíΥ εάε άíυό άñ ÷ άβiό εάέiυñόυόçό άβιάε άσεέόP ç άυιόç όñιόάñιόiΥíυí άεάβέυí όιό εέαñδiέíΥí iδñέαBδiόά άíÜάεç.

2 Ñýèiέόç όiό NanoBSD

2.1 Ç ÷ άάβάόç όiό NanoBSD

ΆόíΥ άñάόόάB Υίá άβιιέι όiό **NanoBSD** όά εÜδiέí άδiεçεάόόέéü ίΥόí, iδñάB ίá ÷ ñçόéíiδiεçεάB άέα ίá ίáεéíPόάé Υίá όγόόçιά FreeBSD. Ç όñiέαéíñέóíΥíç εάέiυñόυόç όiό ίΥόíό άέεβiçόçό άδiόάεάBόάé άδύ όñBά ίΥñç:

- Άγíí εέαíáñβiόiάόά άέεβiçόçó: code#1 εάé code#2.
- Όí εέαíΥñέóíá ñόèiBόáυí, Άόóü iδñάB ίá όñiόáñόçεάB όóíí εάόÜεíāí /cfg όçí þñά εάεόiόñάBόό όiό **NanoBSD**.

ΆόóÜ όá όñBά εέαíáñβiόiάόά εάñíééÜ άβιάε όñiόáñόçíΥíá ίυíí εέα άíÜάíυόç.

Íé εάόÜεíāíé /etc εάé /var άβιάε άεéíéééiB άβóéíé md(4) (malloc).

Όí εέαíΥñέóíá ñόèiBόáυí iδñάB ίá όñiόáñόçεάB όóíí εάόÜεíāí /cfg. ΔáñéΥ ÷ άé άñ ÷ άBά όá iδñBά άíόéáñÜóííόάé όóíí εάόÜεíāí /etc. ÉáóÜ όçí άέεβiçόç όiό όóóóPιαόiό όí εέαíΥñέóíá ñόèiBόáυí όñiόáñóÜόáé όñiόúñéíÜ ίυíí εέα άíÜάíυόç εάé άíόéáñÜóííόáé όá άñ ÷ άBά όiό όóíí εάόÜεíāí /etc. Íδyόá άέα ίá άβιάε εÜδiέíá áεéááP ñόèiBόáυí δéí “iυíéiç” εάé ίá éó ÷ ýáé áéυiá εάé ίáόÜ άδύ άδáíáééβiçόç όiό όóóóPιαόiό, όñΥδáé ίá άíόéáñÜόáóáé άδύ όíí εάόÜεíāí /etc όóíí εέαíΥñέóíá ñόèiBόáυí, άόíΥ áóóü όñiόáñόçεάB άέα áñÜόéíí όóíí εάόÜεíāí /cfg.

Example 1. ÉÜñííóáó iυíéiáò áééááΥδ όóíí /etc/resolv.conf

```
# vi /etc/resolv.conf
[... ]
# mount /cfg
# cp /etc/resolv.conf /cfg
# umount /cfg
```

Note: Όí εέαíΥñέóíá όí iδñBí δáñéΥ ÷ άé όíí εάόÜεíāí /cfg όñΥδáé ίá όñiόáñóÜόáé ίυíí εάόÜ όçí άέεβiçόç εάé üóáí Υ ÷ ióí όñiόáñáéüóçόá όá άñ ÷ άBά ñόèiBόáυí όiό /cfg.

Άάί άβιάε εάεP εάΥá ίá ίΥíáé iυíéiá όñiόáñόçíΥíí όí εέαíΥñέóíá /cfg. Άí Υíá εέαíΥñέóíá άβιάε όñiόáñόçíΥíí áέα áñÜόéíí εάé όí άδiεçεάόόέéü ίΥόí όiό **NanoBSD** άδéóñΥδáé δáñéíñέóíΥíí áñééiü éyέéüí áááñáóPó (üδüó ð.÷. ίáñééÝó éÜñóáó CF), iδñάB ίá άδçñááóóáB áñiçóééÜ όí άδiεçεάóóéiü ίΥόí áδáéáP í δóñPíáó áñÜόáé éÜéá éBāí óóíóó άβóéíóó όiό όóóóPιαόiό (syncer).

2.2 ΆçιέιτñāβÁ Áίυò ðñιόáñιιόιÝιιò Óóóòβιáóιò NanoBSD

Όι áβáυει όιò NanoBSD άçιέιτñāβóáé áðu Ýíá áðu óáíŰñει éιιούεάò, όι nanobsd.sh, όι ιðιβι ιðιñáβ íá áñáεáβ óóιí éáòŰειτáι /usr/src/tools/nanobsd. Áòου όι óáíŰñει άçιέιτñāβ Ýíá áβáυει áβóειò, όι ιðιβι ιðιñáβ íá áíóεáñáóáβ áðáòεáβáò óá èŰðιει áðιçéááòóééυ ιáóι ÷ñçóειιðιéβíóáò όι ðñυáñáιá dd(1).

Íé áðáñáβóçóáò áíóιτēÝò ðñιéáειÝιιò íá άçιέιτñāçéáβ Ýíá áβáυει όιò NanoBSD áβíáé íé áίPò:

```
# cd /usr/src/tools/tools/nanobsd ❶
# sh nanobsd.sh ❷
# cd /usr/obj/nanobsd.full ❸
# dd if=_disk.full of=/dev/da0 bs=64k ❹
```

- ❶ ΆεεάαP áðu όιí ðñÝ ÷ιíóá éáòŰειτáι óóιí ááóééυ éáòŰειτáι όιò óáíáñβιò άçιέιτñāβáò όιò NanoBSD.
- ❷ Άέεββιçóç όçò άçιέιτñāβáò όιò áεáβειò.
- ❸ ΆεεάαP áðu όιí ðñÝ ÷ιíóá éáòŰειτáι óóιí éáòŰειτáι ðιò ðáñéÝ ÷áé όι áβáυει όιò NanoBSD.
- ❹ ÁíóéáñáóP όιò NanoBSD óá Ýíá ιÝóι áðιèβéáòóçò.

2.3 ðñιόáñιιüæιíóáò όι áβáυει όιò NanoBSD

Áòου áβíáé ðεéáíυóáóá όι ðει óçιáíóééυ éáé ðει áíáéáóÝñι ÷áñáéòçñéóóééυ όιò NanoBSD. Áòου áβíáé éáé όι ιÝñιò όçò áεááééáóáò áíŰðòóιçò όιò áεáβειò NanoBSD áεá όι ιðιβι éá íñáÝøáóá Ýíá ιááŰει ðιόιόóυ όιò ÷ññιíò ðñιáóιéιáóáò όιò áεáβειò.

Ç áευειòεç áíóιτP éá èŰíáé όι nanobsd.sh íá áεááŰóáé óéò ðòειβóáéò όιò áðu όι áñ ÷áβι myconf.nano ðιò áñβóéáóáé óóι ðñÝ ÷ιíóá éáòŰειτáι:

```
# sh nanobsd.sh -c myconf.nano
```

Ç ðñιόáñιιáP éáé ðáñáíáòñιðιβçóç όιò NanoBSD áβíáóáé óóιPευò ιá áγι ðñυðιòò:

- ΆðéειāÝò áéáιñòòóçò
- ðñιόáñιιόιÝíáò óóιáñòPóáéò

2.3.1 ΆðéειāÝò áéáιñòòóçò

Íé ðòειβóáéò όιò NanoBSD ιðιñιýí íá ÷ñçóειιðιéçéιýí áεá íá ιñéóóιýí ðñιόáñιιόιÝíáò áðéειāÝò ιáóááεβòóéóçò éáé ááéáòŰóóáóçò όιò FreeBSD. ÁòóÝò íé áðéειāÝò áðçñáŰáειòí óá óòŰáéá buildworld éáé installworld όιò NanoBSD, éáεβò éáé Űεεáò áðéειāÝò όçò άçιέιτñāβáò όιò óáéééιý áεáβειò. Íá óéò éáòŰεεçéáò ðòειβóáéò όι NanoBSD ιðιñáβ íá íééñýíáé áñéáòŰ óá ιÝááειò· ιðιñáβ íá ÷ññÝóáé Ýíá ðιéý íééñυ ððιόýñιει όιò ááóééιý FreeBSD óá ÷βñι íééñυóáñι áðu 64MB. Íðιñáβóá áðβóçò íá ÷ñçóειιðιéPóáóá óéò áðéειāÝò όιò NanoBSD áεá íá άçιέιτñāPóáóá Ýíá áβáυει ðιò Ý ÷áé ιυfi όιí ðòñPíá éáé áðι-òñβá áñ ÷áβá óóι ááóééυ óýóóçíá.

Όι áñ ÷áβι ðòειβóáυι όιò NanoBSD ðáñéÝ ÷áé áíóιτēÝò íé ιðιβáò ιñβáειòí íÝáò óειÝò áεá èŰðιéá ðñιéáειñéóιÝιç ιáóááεçòP P áðáéòáβιòí óéò ððŰñ ÷ιòóáò ðòειβóáéò. Íé ðει óçιáíóééÝò ιáóááεçòÝò áβíáé íé áίPò:

- NANO_NAME — Όι υíñá όιò áεáβειò NanoBSD ðιò éá άçιέιτñāçéáβ (÷ñçóειιðιéáβóáé áεá íá óééŰíáé óá íñυíáóá όιí éáòŰειτáυι áñááóáò).

- NANO_SRC — Ç äέάάññP όιò äÝíòññò ðçääβñò ερπέέα όι ιðñβñ εά ÷ñçόείñðñέçεάβ äέα ίά ίάòäεùòðέόόάβ όι άβäùεñ.
- NANO_KERNEL — Όñ ùññά όιò άñ÷άβñò ñòεñβόάñ ðòñPñά όι ιðñβñ εά ÷ñçόείñðñέçεάβ äέα ίά ÷όέόάβ ñ ðòñPñάò όιò άέäρβεñò.
- CONF_BUILD — ΆðέεñäÝò ðñò ðάñññýñ όόñ óóÛäεñ buildworld όçò ίάòäáερβóðέόόçò όñò FreeBSD.
- CONF_INSTALL — ΆðέεñäÝò ðñò ðάñññýñ όόñ óóÛäεñ installworld όçò ðññäóñεñάóβάò όñò άέäρβεñò.
- CONF_WORLD — ΆðέεñäÝò ðñò ðάñññýñ έάέ óóá äýñ óóÛäεά όçò ðññäóñεñάóβάò όñò άέäρβεñò, έάέ óóñ buildworld έάέ óóñ installworld.
- FlashDevice — Ïñβäεά όññ óýðñ όñò ñÝóñò äðñεðäóóçò ðñò εά ÷ñçόείñðñέçεάβ. Άέα ðάñέόóóóäññáò έäðññÝñäέäò äáβòä όñ άñ÷άβñ FlashDevise.sub.

2.3.2 ÐññóáñññóñÝñáò ÓóññòPóáέò

Όόñ άñ÷άβñ ñýèñέóçò όñò NanoBSD ñðññáβ ίά ñòεñέóóáβ ó÷äáññ εÛεä έäðññÝñäέä όçò ðññäóñεñάóβάò όñò άέäρβεñò έάέ όñò óäέέéýñ άέäρβεñò όñ ιðñβñ εά äçñέñòñäçεάβ. ×ñçόείñðñέçεάò ñέέñÝò óóññòPóáέò öεñέýñ, ñðñññýñά ίά ñòεñβóñòñä óá ðÛñóá. Άέα ðáñÛäáέäñä, ñðñññýñά ίά ðñÝññóñä äέέÝò ñáò άñóñεÝò ñέ ñðñβáò ðáñññäðññðñέñýñ όñ óäέέéù äáβäùεñ ùò άñPò:

```

cust_foo () (
    echo "bar=topless" > \
        ${NANO_WORLDDIR}/etc/foo
)
customize_cmd cust_foo
    
```

ñá ðεñ ÷ñPóείñ ðáñÛäáέäñä óóñÛñòçóçò öεñέýñ, ç ñðñβá ñòεñβäεάέ εÛðñέä ðáñÛñäðññ όñò óäέέéýñ άέäρβεñò, άβñάέ áóòñ ðñò áέñεñòεάβ. Ç óóñÛñòçóç cust_etc_size äέέÛäέέ όçñ ðññäðέέäññÝñç óέñP ñáäÝεñòò όñò έáóäέúäñò /etc áðñ 5MB óá 30MB:

```

cust_etc_size () (
    cd ${NANO_WORLDDIR}/conf
    echo 30000 > default/etc/md_size
)
customize_cmd cust_etc_size
    
```

Όñ óáñÛñέñ öεñέýñ ðñò äçñέñòñäáβ όñ NanoBSD Ý÷äέ ñáñέέÝò Ýóñεñäð óóññòPóáέò öεñέýñ ñέ ñðñβáò äεðäεñýñ óÝóñέäò äðέðéÝññ ñòεñβóáέò:

- cust_comconsole — Άðáññññäñέäβ όñ getty(8) óóέð εññóüεäò VGA (ñέ óðóέäòÝò /dev/ttyv*) έάέ άññññäñέäβ όçñ ÷ñPóç όçò óáέñέáέPò εýñáò COM1 ùò εññóüεä óðóðPñáòñò.
- cust_allow_ssh_root — ΆðέðñÝðäέ όçñ áβóñññ όñò ÷ñPóç root ñÝóñ όñò sshd(8).
- cust_install_files — ΆäέäέέóóÛ άñ÷άβñ áðñ όññ έáóÛεñññ nanobsd/Files. Óá áóòñ όññ έáóÛεñññ άñβóεññóáέ ñáñέέÛ ÷ñPóέñä óáñÛñέä öεñέýñ äέα όç äέα÷άβñέóç áññò óðóðPñáòñò NanoBSD.

2.3.3 ÐññóέÝóññóáò ÐäέÝóá

Όá Ýñä áβäùεñ NanoBSD ñðñññýñ ίά ðññóðäεñýñ έάέ Ýóñεñä ðäέÝóá, ðñò Ý÷ñññ óðέä÷ðáβ áðñ ðñέñ ÷ñçόείñðñέçεάò όç ÓðέέεñP ðññ Ports. ñέα óóñÛñòçóç öεñέýñ ñðññáβ ίá ääέäóáóóðPóáέ Ýñðñä ðäέÝóá όçñ þñá ðñò ðññäóñεñÛäέóáέ όñ

ãßàùëï. Άέά ðáñÛääéãíá, ç ðáñáéÛòù óóíÛñòçóç èá ääéáóáóóðPóáé óóì ãßàùëï üéá óá ðáéÝóá ðïð ãñßóéïíóáé óóíí éáóÛéïãï /usr/src/tools/tools/nanobsd/packages:

```
install_packages () (
mkdir -p ${NANO_WORLDDIR}/packages
cp /usr/src/tools/tools/nanobsd/packages/* ${NANO_WORLDDIR}/packages
chroot ${NANO_WORLDDIR} sh -c 'cd packages; pkg_add -v *;cd ../'
rm -rf ${NANO_WORLDDIR}/packages
)

customize_cmd install_packages
```

2.3.4 ðáñÛääéãíá Άñ÷ãßïð ãñèìßóáùí óïð NanoBSD

íá ðéðñáð ðáñÛääéãíá áñ÷ãßïð ãñèìßóáùí áéá óì NanoBSD, ìá áéÛóïñáð ãñèìßóáéð áéá óç ìáóáãéðPóóéóç óïð FreeBSD éáé óçí ðñíáóïéíáóáá óïð óáéééíý áéãéïð, ìðññáß íá ìéÛæáé éÛðùð Ýóóé:

```
NANO_NAME=custom
NANO_SRC=/usr/src
NANO_KERNEL=MYKERNEL
NANO_IMAGES=2
```

```
CONF_BUILD='
NO_KLDLOAD=YES
NO_NETGRAPH=YES
NO_PAM=YES
'
```

```
CONF_INSTALL='
NO_ACPI=YES
NO_BLUETOOTH=YES
NO_CVS=YES
NO_FORTRAN=YES
NO_HTML=YES
NO_LPR=YES
NO_MAN=YES
NO_SENDMAIL=YES
NO_SHAREDOCS=YES
NO_EXAMPLES=YES
NO_INSTALLLIB=YES
NO_CALENDAR=YES
NO_MISC=YES
NO_SHARE=YES
'
```

```
CONF_WORLD='
NO_BIND=YES
NO_MODULES=YES
NO_KERBEROS=YES
NO_GAMES=YES
NO_RESCUE=YES
NO_LOCALES=YES
```

```
NO_SYSCONS=YES
NO_INFO=YES
,

FlashDevice SanDisk 1G

cust_nobeastie() (
    touch ${NANO_WORLDDIR}/boot/loader.conf
    echo "beastie_disable=\"YES\"" >> ${NANO_WORLDDIR}/boot/loader.conf
)

customize_cmd cust_comconsole
customize_cmd cust_install_files
customize_cmd cust_allow_ssh_root
customize_cmd cust_nobeastie
```

2.4 Άίçìáñþíííóáò òì NanoBSD

Ç äεάάεεάόβá άίçìÝñòçò òìò NanoBSD άβίάε ό÷άòεεÛ άðεþ:

1. Άçìεìòñáβá άíυò íÝìò äεάþεìò **NanoBSD**, ìá òì òðίçεέòíÝí òñυðì.
2. ΆíÝάάóíá òìò íÝìò äεάþεìò óá ìεά á÷ñçóεíìðìβçòç εάòÛòìçòç ìεάò òðóεάòþò ðìò òñÝ÷äε **NanoBSD**.
 Ç ðεì óçìáíðéεþ äεάòìñÛ áðòíý òìò óçìáβìò áðu óçì áñ÷εεþ ääεάòÛóóáóç òìò **NanoBSD** άβίάε υòé òþñá áíòβ òìò áñ÷áβìò `_.disk.full` (òì ìðìβì ðáñéÝ÷äε òì άβáυεì άíυò ìευέεçñìò áβóεìò), ääεάóáóòÛεçεά òì áñ÷áβìò `_.disk.image` (òì ìðìβì ðáñéÝ÷äε òì άβáυεì ìεάò ìυñí εάòÛòìçòç òìò áβóεìò).
3. Êεάβóεìí εάé áðáíáεεβίçòç òìò òðóòþìáòìò áðu óçì íÝá ääεάóáóóçìÝíç εάòÛòìçòç.
4. Άí υεά ðÛíá εάεÛ, ç áíááÛεìóç òáεάβυóá.
5. Άí ìðεáþðìòá ðÛáε òðñááÛ, áðáíáεεεíþóòá òç òðóεάòþ áðu óçì ðñìçáíýìáíç εάòÛòìçòç (ç ìðìβá ðáñéÝ÷äε òì ðáεέυ άβáυεì, ðìò εάεòìòñáβ òυóòÛ). ρóé ìðìñáβòá ìá áðáíáóÝñáòá Ûìáóá òì óýóóçìá óá εάεòìòñáεεþ εάòÛóóáóç. Άεìñεþòá ìðìεάáþðìòá ðñìáεþìáóá Ý÷äε òì íÝì άβáυεì, εάé áðáíáεÛááòá òçì äεάάεεάόβá.

Άεά ìá ääεάóáóóáεάβ òì íÝì άβáυεì óá Ýíá óýóóçìá **NanoBSD**, òì ìðìβì þαç áñβóεάóáé óá εάεòìòñáβá, ìðìñáβ ìá ÷ñçóεìðìεçεάβ áβòá òì óáíÛñέì `updatep1` áβòá òì `updatep2`. ΆòòÛ óá äýì óáíÛñέá òεìέíý áñβóεìíóáé òðìí εάòÛεìáì /root.

ΆíÛεìáá ìá òéð ððçñáóóβáð òìò òðóòþìáòìò òòì ìðìβì äçìεìòñáβóáé Ýíá άβáυεì **NanoBSD**, ìðìñáβ ìá ìáòáóáñεάβ Ýíá íÝì άβáυεì òðì òáεέευ óýóóçìá ìá äεÛòìñòð òñυðìòð:

2.4.1 ×ñçóεìðìεçεάβ òì ftp(1)

Άí óáð áíáεάóÝñáé ç εάεþ òá÷ýðçðá ìáòáóìñÛò, ÷ñçóεìðìεçεάβ òì FTP äεά òç ìáòáóìñÛ òìò äεάþεìò:

```
# ftp myhost
get _.disk.image "| sh updatep1"
```

2.4.2 × ηζόείηδιέπίόάο όη ssh(1)

Άί όάό άάέάόYήάέ ζ ιάόάοηηŪ όησ άέαηέσ ίά αβίάέ ιά άόόάεP όηηόη έάέ αάί Y ÷ άόά άόάέηYόάέ άδū όη άη ÷ έέū άβάυέη όη ssh(1), όηηόέηPόόά όζ ιάόάοηηŪ ιYόού SSH:

```
# ssh myhost cat _.disk.image.gz | zcat | sh updatep1
```

2.4.3 × ηζόείηδιέπίόάο όη nc(1)

Άί όη όγόόζιά όόη ηδιβι Y ÷ άέ άζιέηόηάζέαβ όη ίYι άβάυέη όησ **NanoBSD** αάί όηY ÷ άέ ίYόά ftpd(8) ίYόά sshd(8), ιδιηάβόά ίά ÷ ηζόείηδιέPόόά Ūέέά άηάέέάβá άέά όζ ιάόάοηηŪ, υδύδ όη nc(1):

1. Δηηόά άηιβιόά Yία άηδδζηάδζόP TCP όόη όγόόζιά όη ηδιβι έά όάηY ÷ άέ όη ίYι άβάυέη, έάέ ηηβόόά όη ίYι άβάυέη υδ άβόηηη άέά όζ ιάόάοηηŪ όησ έά αβίάέ άηάυόάηά:

```
myhost# nc -l 2222 < _.disk.image
```

Note: Δηέί άδū άδóū άάάάέυέάβόά υδέ ζ έYήά όησ ÷ ηζόείηδιέάβόά άέά όη άηδδζηάδζόP ιδιηάβ ίά άá ÷ έάβ άέόάη ÷ υιáíáδ όόίάYόάέδ άδū όη όγόόζιά **NanoBSD** όηηδ όη όγόόζιά όησ άηδδζηάδζόP, έάέ αάί άιδιάβæάδάέ, άέά όάηŪάάέάιá, άδū έŪδιέί όάβ ÷ ηδ όηόόάόβάδ (“firewall”).

2. Óόίάέέάβόά άδū όη **NanoBSD** όόηη άηδδζηάδζόP, ι ηδιβιδ άβίάέ Pαζ Yδιέηδ ίά όάηY ÷ άέ όη ίYι άβάυέη, έάέ όηηόηηόάβόόά όη όάίŪηέί όέηέY updatep1 ιά όζί Yηηάι όησ άηάέέάβηδ nc(1):

```
# nc myhost 2222 | sh updatep1
```