

- [illegible]

2 Ñõèßóǎèò ãéá ÄëëçíéêÛ óôçí êïíóüëá ôïö FreeBSD

Óδεῖ ἐπιφύεα ἰε πῶδεῖβοάεδ ἀοῖνίγῃ ἀγῖ ὁδῶαέα. Οἱ δῆρποι ὁδῶαεῖ ἀβῖαῶαε εἰδῶ οἱ βᾶεῖ δῆνυδῖ δῶῖα, ἀρῖ οἱ ἀγῶαῖ
 ἀεἰοῖνῖδῖεἰαῶαε ἀρῶεἰα ἰᾶ οἱ εὔεῶοῖδ (“shell”).

- [illegible]

2.1 Åëçéëþ ãñàìàòíòáëñÛ éáé áíóéóôíé÷ Ñá ðëçëônñíëíãßíõ äéá ôçí ëíííóüéá

Ἄεά τᾱ ἰδιῶν Ὑποῶν τᾱ ἀεάᾱ Ὑποῶν ἐὰς τᾱ ἀνῶν Ὑποῶν Ἀεεεεεῖδῖβςος ISO/IEC 8859-7 ὁδὸς εἰσιούεᾱ διῶ
FreeBSD ÷ ἡἀεᾱᾱᾱᾱᾱᾱᾱ ὁῖοεῦ ÷ ἐῶοῖς ᾱῖ ᾱν ÷ ᾱᾱᾱ: ἰεᾱ ᾱᾱᾱᾱᾱᾱᾱᾱᾱᾱᾱ ἑὰς ἰεᾱ ἀῖοεῶοῖε ÷ βᾱ ᾱεεῶᾱᾱᾱᾱᾱᾱ.

Ἰ Giorgos Keramidas <keramida@FreeBSD.org> Ὡ ÷ Æ öøēŬiæ iéä öŬöiéä āñāiāiöiöäēñŬ éäé iéä áíöéööiē ÷ ßä ðēçöðññēiāiöiö. ÁöðŬ öä äyi āñ ÷ āßä āāi āßiáé iŬññö öiö āäöéēy öööðßiäöiö öiö FreeBSD öç ööéāiß ðñ āñŬöiöiöäé äööŬö ié āñāiŬö, iðuöä éä ÷ ñāéäööäß íä öä éäöäāŬööäö äðu öi āßéööi. Äéä íä éäöäāŬööäö öä äyi āñ ÷ āßä ðñ ÷ ñāéŬäiöiöäé éäé íä öä öiðñäöðöäöä ööñ éäöŬéççēi éäöŬéiāi äéä öñ öyðñ öiö eŬèä āñ ÷ āßñ, iðññāßöä íä öñŬiäöä öéð ðāñāéŬöü áíöñēŬö:

```
# cd /usr/share/syscons/fonts
# fetch 'http://people.freebsd.org/~keramida/files/grfixed-8x16.fnt'
# cd /usr/share/syscons/keymaps
# fetch 'http://people.freebsd.org/~keramida/files/keramida.el-iso.kbd'
```

2.2 Άίαñĩđĩβçóç ôç ÆëçíëêÞò õđíoÞñéîç óóçí ëĩíóüëá

Ἀέα ἱά ἱηβοῖαιὰ υὸ δῆρεᾶῖνεοί Ὑῖς ἀνῆλᾶοῖοᾶεν Ὡ ἐᾶε αἰδεόοιέ-βᾶ θεξεδονῖεῖαβιο ἀοοὺό δῖο ἐαοᾶᾶ Ὤοᾶᾶ, ἀνῆᾶβ ἱά
ἀὐεῖοῖα οοῖ ἀν÷ᾶβῖ /etc/rc.conf οῦὲδ θᾶᾶᾶ Ὡὸυ ηῶεῖβόᾶᾶ:

```
font8x16="grfixed-8x16"  
keymap="keramida.el-iso"
```

[illegible]

```
% vidcontrol -f 8x16 grfixed-8x16 < /dev/ttyv0
% kbdcontrol -l keramida.el-iso < /dev/ttyv0
```

Ἀποὺ τὲ ἀποτὲῶν ἐὰ σὺν ὁποῖοι ἀεὶ ἀβίς ὁς ὁδεῖν ὁς ἱΰά ἀναῖαδὶ ὁαῖν ὤ εἰσὶν ἐαδ, ἐὰς ὁς ἱΰά ἀποδῶν τὲ ÷ Βά
δὲ ἐδὲ ὁπὶ τὲ ἀβί.

2.3 ÑõèìΒóαéò ãéá ôĩ êÝëõöïò ÷ñΠόôç

[illegible]

Ἰε δὴ τῶν ἐκείνων οἱ Ὑψίστου πνεύματος οἱ τοιοῦτοι ὁφθαλμοὶ οὐκ ἔστιν ἀπολύτως ἀλλὰ ἀνὰ τὴν ἀνάγκην· ὅταν γὰρ ἡ ἀνάγκη αὐτοῦ τοιοῦτον ὁφθαλμὸν αἰσθάνῃται, τότε αὐτὸς ἐκείνους τοιοῦτους ὁφθαλμοὺς ἀποκαλύπτει· ὅταν δὲ αὐτοῦ ἡ ἀνάγκη οὕτως ἴσῃ, ὥστε οὐκ ἔστιν ἀνάγκη αὐτοῦ τοιοῦτον ὁφθαλμὸν ἀποκαλύπτειν, τότε αὐτοῦ οὐκ ἐκείνους τοιοῦτους ὁφθαλμοὺς ἀποκαλύπτει.

2.3.1 ÑõèìΒóáéò ãéá ôĩ êÝëõöìò sh(1)

Άί οί εΎεοοιό θϊο ÷ ñçóείιθϊεíγíα áßíáε οί sh(1), ðñÝðáε íá áÛείòíá óοί άñ÷άßí . profile οίò εíáάñέάοίγύ íáo óεó
 áíðò ñόέßιòáόέ:

```
export LANG="el_GR.ISO8859-7"
export LC_CTYPE="el_GR.ISO8859-7"
export LC_COLLATE="el_GR.ISO8859-7"
unset LC_ALL LC_MESSAGES LC_MONETARY LC_NUMERIC LC_TIME
```

2.3.2 Ñõèìßóåéò ãéá ôĩ êÝëõöïò csh(1)

Άι οι ἐΰεοιοι διὸ ÷ ἡσούηιθιέργιά αἰβίαε οἱ csh(1), δῆΥθαε ίά αÜeroia οοι αν÷αβι . cshrc οἷο εἰαάνεάοιγ ίαδ οέο
 αἰPο ἡδὲβόάεδ:

```
setenv LANG "C"
setenv LC_CTYPE "el_GR.ISO8859-7"
setenv LC_COLLATE "el_GR.ISO8859-7"
unsetenv LC_ALL LC_MESSAGES LC_MONETARY LC_NUMERIC LC_TIME
```

2.3.3 Ñõèìßóáéò ãéá ôï êÝëõïïò bash

Αἱ οἱ ἐΥέσοισι διὸ ÷ ἡσούειρθεῖν γὰ ἀβράε οἱ **bash**, δὴ Ὡθαε ἰά αὐτῶν ὁδὶ ἀν÷ἀβι .bashrc οἷο εἰαάνέαοίη γ ἰάο ὁέο
 ἀπὸ ἡθῶς βλάδ:

```
export LANG="el_GR.ISO8859-7"
export LC_CTYPE="el_GR.ISO8859-7"
export LC_COLLATE="el_GR.ISO8859-7"
unset LC_ALL LC_MESSAGES LC_MONETARY LC_NUMERIC LC_TIME
```

Άδβοçð, áéáéëÛ äéá ôï **bash**, ðñÝðäé íá âÛëïrïä êäé ôèð àîðð ññèìßóáéð óóïí áñ÷âßï .inputrc ôïð òïäáñéáóïíý láð:

```
set convert-meta Off
set input-meta On
set output-meta On
```

3 Nõèìßóáèò ãéá ÅëëçíéêÛ óôi ãñáóéeêü ðañéâÛëëíí Xorg

Όα δει οδιςεεοιΥία ανάοεευ δανέαÜεειι ανάαοβαδ οα FreeBSD ααοβαειοαε οδις δεαδουηια **Xorg**. Ιε ηεειβοαεδ αεα οδιοοΠηις Αεεεεηι οα Xorg αβιαε αιδιαερ βαεαδ ια αδδΥδ διο ÷ηςοειηδιεαβ οι δανέαÜεειι Xorg εαε οα Üεεα UNIX οοοοΠιαοα (δ.÷. οα GNU/Linux).

Άν÷έεÛ, δñÝδαέ íá ññεíβαόα όι δαñεάÛεεñí Xorg Ýόόé πόόα íá íαέεíÛ όύόόÛ—άεùñç έάέ ÷ ùñβό ΆεεçέέεÛ. Άεά
 δεçñíοññβαό ό÷:άόέεÛ íà όέό δñππάό άόόÝό ññεíβαόέδ, äáβόα όí áíόβόίε÷:í έäöÛέάέí όόí Άä÷:άέñβäέí όíö
 FreeBSD (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/x11.html).

Áοιγ έαδαοΥñαοά ίά πσείΒσαοά οά ΔΥ්රά άέα ίά ίάέείŮ όι άñάσέει δάñέαŮέεί Xorg, δñΥάέ ίά όιδρεάοΠσάοά όέο δάñάέŮόι άñάñΥό όόι άñ÷άβι /etc/x11/xorg.conf:

```
Section "InputDevice"
    Identifier "Keyboard1"
    Driver "kbd"
    Option "XkbRules" "xorg"
    Option "XkbModel" "pc105"
    Option "XkbLayout" "us,el"
    Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"
EndSection
```

Áí óðī āñ÷āßī /etc/X11/xorg.conf òðŬñ÷ǎé Paç Ýía ôÝôīēī òīPiá, ìðīñāßôā íá òñīðīðīēPóáôā ôī òðŬñ÷īī òīPiá.
 ×ñçóéīīðīēPóáôā ôīī ÷āñǎéòPñá “#” ǎéá íá ó÷teeŬóáôā üðīēáo āñāñÝò āā èÝéáoā íá ēñáoPóáôā áðū ôī āñ÷éēū
 “InputDevice”.

Όχι!Βυθός: Άάίεεΰ, δδΰñ÷ιόι οτδδΰ÷έοοιí áγí áέάοτíñδóέεΰ “InputDevice” ðιπíáðá óά Ýíá δóíçέέοíÝíí
 áñ÷άβι /etc/X11/xorg.conf: Ýíá áέά οτ δñíεάέíñέοíÝíí δέçέðñíεΰάέí έέ Ýíá áέά οτ δñíεάέíñέοíÝíí δτíðβέέ.
 Ðñíοτ÷þ íá έΰíáðá ðñíέάð δñíτδτíεþάέð Ý÷άðά έάδΰ íð óότ ðιπíá ðι τδτβι áíάóÝñάέ οτ δέçέðñíεΰάέí (άδδΰ
 óçíáβíáέ ότ “Identifier “Keyboard1”” δάñάðΰíΰ).

Iâ oéo ñòèiBoáoéo ðiō Ý ÷ ðiōiâ èÜiáé uò òpñá áái Ý ÷ áé áíáñãñðñéçèáß ðèPñuò ç ÅëëçíéèP òðñóòPññéç. Óóì FreeBSD
 èÜèá ðñuãñáñiá, áéuiá éáé òñ ðñáéÁÜèèñ Xorg ðiō ÷ ñçóéññðñéçíýiá, áíáñðÜóáé áðñi oéo òñÝ ÷ ðiōáo ñòèiBoáoéo
 “locale”, áéá íá ñÝñáé óá ôé ãèpóóá ãñðéáýñiðíá.

Íé ðñīēāēīñēōīÝíāð ñðēīßōāēð locale òðīōðçñßæīrōī iuñr òçī áēóāāuāß ēāē áíŬāñuóç ēāēīÝñr óā ÁāāēēēŬ, īðuōā ðñÝðāē íā āēēŬæīrōīā óēð ñðēīßōāēð áððÝð áēā íā īðñāß òī ðāñēāŬēēīr Xorg íā āīrōÝðāē òuóðŬ īā òçī Áēēçīēēß āēßōóā.

Ἀέα ἀδοὺς οἱ εὐαὶ δ᾿ἀνὰδὸνδιετρίβῃσιν οἱ ἄν÷αβρι . xinitrc
οὗτοι ἐπ᾿ἀανθέαςόλῳ ἰάθῃ. Δεί οὖσαἐκένειΥία ἐὰ δὴΥδαε ἰά
δῆσιοςΥόισιᾶ οὕθῃ δ᾿ἀναεΥούσιν ἀνὰνΥόσιν οἷα ἀδοῦ:

```
export LANG="el_GR.ISO8859-7"
export LC_CTYPE="el_GR.ISO8859-7"
export LC_COLLATE="el_GR.ISO8859-7"
```

Ðñēī īāēēīPōāōā īā ÷ñçōēīīñēāBōā ōā ×, āāāāēūēāBōā āðBōçð uōē Ý÷āōā ōēð ōuōōÝð ñōēīBōāēð locale ōōī
 ēÝēōōīð ōāð. ōōē ēā āðrōýāāōā ðēēāīŪ ðñīāēPīāōā āðāēēūīēçð Åēēçīēēpī ōā ēŪðīēāð āōāñīrāÝð. ÅāBōā ōçī āīuðçōā
 ÑōēīBōāēð āēā ōī ēÝēōōīð ÷ñBōðç.

Ἰὰ ἀφ' ὧν οὐδὲν πᾶσι βόαιον, οἱ δ' ἀνὰ τὴν ὕψος Xorg εἰς τὰς ἐπὶ τὴν οὐρανὸν “process environment” ἀεὶ τὰ οὐρανὸν βλάπτει ὅτι
 ἄλλοι ἐπὶ τὴν ἀφ' ὧν.

ΔιέεΎο άοάνιιΎο διο οñΎ÷ιοί οά δάνέαΎέει Xorg ιδιιίΎί ίά ηέιεόοιΎί ιηβειίόαο ίέα οάννΎ άδϋ “X11 resources”. ΆοοΎ οά “resources” άβίάέ, άάίέέΎ, αάοάΎνέα άδϋ οειΎο οço ιιηοβο:

```
%ίίίίResource: Όείβ οίο resource
```

Ιέ οειΎο άοοΎο ιηβειίόάέ οοί αν÷άβι .Xresources οίο έιαάνέαοιΎί ίαο.

Άέα οί **XTerm** έάέ αίοβόοιέ÷άο άοάνιιΎο οάνιáoέειΎ, ιδιιίΎί ίά ηέιεόοοάβ ç ανιιáoοιόάννΎ Ύοόέ βόοά ίά ÷ηçοέιιδιέάβόάέ ίέα ίά Αέέçίέέβ οδιόοβήç, ιηβειίόαο οέο δάνέαΎοϋ οειΎο οοί αν÷άβι .Xresources:

```
XTerm*font: -misc-fixed-medium-r-normal--14-130-75-75-c-70-iso8859-7
```

Όçίάβυόç: ίαοΎ άδϋ αέέάΎο οοί αν÷άβι .Xresources, άά ÷ηάέΎαόάέ άοάίάέέβιçοç οίο δάνέαΎέειιόο Xorg. Άνέάβ άδθΎ ίά οñΎιιόιá οçί αίόιέβ:

```
% xrb -merge ~/.Xresources
```

4 ΑέέçίέέΎο ανιιáoοιόάννΎο άέα οί δάνέαΎέει Xorg

Οί δάνέαΎέει Xorg Ύñ÷άοάέ ίά Ύίά άάόέέϋ όΎιει ανιιáoοιόάννι οά ιιηοβ “bitmap”. ΙάνέέΎο άδϋ άοοΎο Ύ÷ιοί οδιόοβήç Αέέçίέέβι, άβόά άέα οçί έϋάέέιδιβçοç ISO/IEC 8859-7, άβόά άέα οçί έϋάέέιδιβçοç ISO/IEC 10646 (Universal Character Set). Ιέ άάόέέΎο bitmap ανιιáoοιόάννΎο διο έέάίΎιιόάέ ίά οί Xorg Ύ÷ιοί οοί οΎέο άδϋ οί ϋιιΎ οίοο οçί έϋάέέιδιβçοç, ιδϋοά ιδιιίΎί ίά οέο ανάβόά άΎέιέά ίά οί ανάέέάβι xlsfonts(1). Άέα ίά άάβόά, άέα δάνΎάέάιá, διοΎο άάόέέΎο ανιιáoοιόάννΎο οδιόοçηβειοί οçί έϋάέέιδιβçοç ISO/IEC 8859-7 ιδιιίΎί ίά ÷ηçοέιιδιέβόάοά οçί αίόιέβ:

```
% xlsfonts | fgrep -i iso8859-7
```

Αίόβόοιέ÷ά, άέα ίά ανάβόά διοΎο ανιιáoοιόάννΎο οδιόοçηβειοί οçί έϋάέέιδιβçοç ISO/IEC 10646, ιδϋοά ιδιιίΎί ίά ÷ηçοέιιδιέçειΎί άέα οçί άδάέέιιέοç έάειΎιι ίά έϋάέέιδιβçοç UTF-8, ιδιιίΎί ίά ÷ηçοέιιδιέβόάοά οçί αίόιέβ:

```
% xlsfonts | fgrep -i iso10646
```

Άέϋιç δάνέοοϋοάνο ανιιáoοιόάννΎο ίά οδιόοβήç άέα άδάέέιιέοç Αέέçίέέβι ÷ανέοβνιι ιδιιίΎί ίά ανάβόά οόç οόέειάβ οϋι Ports. Ç έάοçανιιά x11-fonts δάνέΎ÷άέ οόέειΎο ανιιáoοιόάννι ϋδϋο ίέ δάνέαΎοϋ:

- x11-fonts/bitstream-vera
- x11-fonts/dejavu
- x11-fonts/liberation-fonts-ttf
- x11-fonts/urwfonts-ttf
- x11-fonts/webfonts

Ύέαο άοοΎο ίέ ανιιáoοιόάννΎο άβίάέ οά ιιηοβ TrueType®. ίόέ άαί Ύ÷ιοί οίοο δάνέιιέοιΎί ίάΎΎέοο διο Ύ÷ιοί ίέ άάόέέΎο, bitmap ανιιáoοιόάννΎο, έάέ ιδιιίΎί ίά άδάέέιιέοιοί ΑέέçίέέΎο ÷ανέοβνιι ο÷άάϋι οά ιδιέιιβδιόά ίΎάέέο, ίά ανέάοΎ έέάνδιέçοέέΎ άδιόάέΎοιáoά.

Αί ÷ ης όείηδίαόά εΰδieri άδύ όά άçiiöéeP δαηέαΰέειόά αηάάόβάδ άέα Xorg, üðùδ όi **GNOME** P όi **KDE**, ié TrueType αηάηάόiόάένΰδ άδύ άόδΰδ όέδ όόέηάΰδ άάέδέρηiόi δΰηά δieiý όçi δieiüδçά άάάέέüiέόçδ όά üέάδ όέδ άόάηηάΰδ όiό δαηέαΰέειόiό αηάάόβάδ. İδύόά όβάiόηά άίβæάέ όiη έüδi iά όέδ äüέéiΰόάόä.

5 ÑõèìΒóǎéò ãéá ÄëëçíéêÛ óǎ äéÛöïñǎò ǎöǎñïïǎÝò.

Ἄέα íά áέαáÜæíøíä éæé íá añÜøíøíä ISO/IEC 8859-7 ἌέεçíέÜ íä öíí äðáññääóðP éæéYííø editors/emacs éä
 ðñYðæé íá ðñíøéYóíøíä öóí .emacs öíø ëíääñéáóííý íäð öéð äíðð ñðèíðóáöð:

```
(setq unibyte-display-via-language-environment t)
(if (< emacs-major-version 22)
    (set-language-environment "Greek"))
(set-terminal-coding-system 'greek-iso-8bit)
(set-input-mode (car (current-input-mode))
                (nth 1 (current-input-mode))
                0)
```

Ἀέα ἰα ἀεάᾱῤῗῖῃᾱ ἑάε ἰά ᾱῤῗῖῃᾱ ἰεεῖῖῖῖῤῗ ἰᾱ ὀῖῖ ἰᾱᾱᾱᾱᾱᾱᾱᾱᾱ ἑᾱῖῤῗῖῃ editors/vim ὀᾱ ᾱᾱᾱᾱᾱᾱ ᾱᾱῖᾱῤῗῖῃ, ἑᾱ ᾱῖῤῗᾱῖ ἰᾱ ᾱῖῃᾱῖῤῗῖῃ ὀῖῖ ᾱᾱ÷ᾱῖῖ .vimrc ὀῖῖ ῖᾱᾱᾱῖᾱὀῖῖ ἰᾱὀ ὀὀὀ ᾱῖᾱὀ ᾱὀῖᾱὀᾱὀὀ:

```
set gfs=fixedgr
```

Ἄεά íá íαέάάṰæτoíä íαé íá äñŨöíotíä äæçtíēṰ íä òí ðñüāñāíä çåäèðñíííēḶð äæççīāñāðāð **mutt** èä ðñÝðäē íá ðñioēÝöíotíä óðī .mutt_{trc} ðí ðañäēṰòù emṰÜóé:

```
set charset="greek"
set send_charset="US-ASCII:ISO-8859-1:ISO-8859-7:UTF-8"
```